



材質は SN490B (JIS G 3136) に統一しています。

標準タイプ

※ ST・STEX 及び開先角度 35 度以外は受注生産になります。

形状	開先長(w)	開先角度(θ)	板厚(t)/入数(1ケース)												
			9	12	14	16	19	22	25	28	32	36	38	40	
	板厚9mm=32 12mm以上=38	35度	400 <sup>(ST)</sup>	250	300	300	250	200	200	150	150	120	100	100	
			EX	38	—	—	—	—	120	100	100	100	80	70	60
			EXミニ	25	500 <sup>(ST)</sup>	400	500	400	400	300	300	250	200	180	—
	板厚9mm=32 12mm以上=38	35度	300	200	150	150	120	100	100	80	50	50	50	50	
			L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	45度(2/3) 60度(1/3)	—	—	—	150	120	100	100	80	50	50	50	50	
			K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	0度 φ=50	150	120	100	100	80	70	60	50	40	40	40	35	
			AP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※板厚 40mm 以上についてはご相談ください。